



智能双备份集成电源 产品规格书

SF - WBP IV 系列

杭州四方博瑞科技股份有限公司



智能双备份集成电源
系本公司根据多年安
防领域系统集成经


验, 为解决摄像机等弱电安防设备传统供电方式诸多弊端而推出的一款性能优异、施工便捷的智能化产品。该系列产品有多种型号, 主要用于对安防监控系统中的摄像机等前端设备进行集中供电, 具有高可靠性、稳定性、智能化、规范化、节能等优点。

◆ 产品亮点

- 标准 2U 机架式设计, 施工便捷, 接线整齐美观;
- 具备 2 路 AC220V 输入接口, 1 路 AC220V 输出接口;
- 市电断电报警, 平台软件显示报警信息;
- 内置主、备电源模块, 遇故障自动切换;
- 3.5 寸触摸液晶屏, 可显示电压、电流、温度、湿度数据、报警信息等;
- 实时采集主、备电源模块电压、电流、温度、湿度, 每一输出端口电流;

- 每路输出端口具备 PPTC 限流保护;
- 具备良好的防雷接地措施;
- 远程可视化智能管理。


◆ 产品示意图



① 3.5 寸触摸屏;

② 多路输出状态指示灯;

③ RJ45 网络接口;



④ 多路输出接线端子;

⑤ AC220V 输出插座;

⑥ UPS 输入插座;

⑦ 市电输入插座;

⑧ 接地螺丝孔;

◆ 产品规格

型号规格	
SF-WBP12/8IV	8 路输出接线端子
SF-WBP12/16IV	16 路输出接线端子
SF-WBP12/24IV	24 路输出接线端子
SF-WBP12/32IV	32 路输出接线端子
常规参数	
额定电压	AC220V/50HZ
AC220V 输入	2 路 AC220V 输入
AC220V 输出	1 路 AC220V 输出，最大额定功率 650W
额定输出电压	DC12V $\pm$ 1%
输出通道	08/16/24/32
额定输出电流	16A/29.0A/29.0A/29.0A
额定输出功率	200W/350W/350W/350W
单路额定输出电流	3.0A
工作温度	-20℃ $\sim$ +70℃
工作湿度	$\leq$ 95%（不凝露）
产品尺寸	（宽度*深度*高度）435mm/450mm/88mm
功能参数	
网管功能	实时监控电流、电压、温度、湿度值，具备分回路电流监控
	市电断电报警
	工作状态显示
	故障报警
	报警修复记录
	阈值设置
	历史记录查询下载
	远程/手动开关、定时任务计划
切换时间	$\leq$ 0.1s
输出保护	每路输出具有 PPTC 自恢复限流保护功能
防雷	内置防雷模块
自恢复	故障解除，输出保护自恢复
报警方式	本地、远程报警

一般规范	
安装方式	19 英寸，2U 标准机架
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
散热	风冷

杭州四方博瑞科技股份有限公司

联系电话：0571-88480090 0571-88480579

地址：浙江省杭州市余杭区天目山西路 360 号未来科技城 AI 产业园 6 号楼三楼